



IRIS OHYAMA

2018/01 | 総合カタログ

LEDワークライト

現場照明をささえる
ワークライト



R E B O R N

照明業界トップ品質の当社が可能にした
現場に最適なワークライトシリーズ
あかりは次の世代へ

PROLEDS
プロレッズ

省電力

【発電機に使える灯数】定格出力 1600wの場合

白熱投光器
8灯
消費電力200W(1,800lm)

LED投光器
64灯
消費電力25W(2,000lm)
※当社LEDクランプライトLWT-2000C

LEDなら、他の電動工具も同時に使える!

長寿命

【使用時間】

白熱球
1000時間

LED電球
40000時間

LEDなら、交換回数が少ない!



省電力

消費電力が少ないから
1つの発電機で沢山使える



長寿命

製品寿命が長いから
買い替えや交換の手間が少ない



快適なあかり

昼光色だから作業がしやすい
清々しいさわやかな光色

クランプ式

昼光色

広配光
明るさひろがる

約110°

防雨型
室内・室外兼用

一体型

空間全体を均一な照度に近づけるクランプと置型の2WAY仕様。

LEDクランプライト

LEDの普及により市場拡大の見込み (白熱球タイプ → LEDタイプへ)



※別売台座
使用時

規格	明るさ (lm)	色温度 (K)	配光角 (°)	消費電力 (W)	保護等級	商品サイズ (mm)	JANコード	定価
LWT-2000C	2,000	6,500	110	25	IP65	170×116×467	4967576310925	税抜 9,980円
LWT-3000C	3,000			35			4967576310932	税抜 13,280円
LWT-5500C	5,500			52			4967576310949	税抜 16,280円

交換型

空間全体を均一な照度に近づけるLED投光器

LED投光器

白熱球タイプ → LED交換電球へ



規格	明るさ (lm)	色温度 (K)	配光角 (°)	消費電力 (W)	保護等級	商品サイズ (mm)	JANコード	定価
LWT-2000CK	2,000	6,500	120	18	IP54	150×280×309	4967576310956	税抜 11,680円
LWT-3000CK	3,000			27		197×344×379	4967576310963	税抜 16,280円
LWT-5500CK	5,500			45		197×344×379	4967576310970	税抜 21,280円

防雨型 屋内・屋外用

投光器用交換電球



規格	明るさ (lm)	色温度 (K)	配光角 (°)	消費電力 (W)
LDR18D-H	2,000	6,500	120	18
LDR27D-H-E39	3,000			27
LDR45D-H-E39	5,500			45

保護等級	商品サイズ (mm)	JANコード	定価
IP65	φ120×159	4967576310987	税抜 6,480円
	φ135×211	4967576310994	税抜 9,980円
	φ158×241	4967576311007	税抜 13,280円

専用ベース



LEDクランプライト専用ベース

規格	LWT-CB
商品サイズ(mm)	153×181×67 (取付時: 170×181×290)
JANコード	4967576311076
定価	税抜 1,980円

明るい

白熱球

LED電球

色温度	暖かい色 2800K	白い色 6500K
明るさ	日没40分前の明るさ	晴天正午の太陽光と同じ明るさ
雰囲気	あたたかくやさしい	清々しくさわやか

LEDなら、太陽光と同じ明るさ

丈夫

防水 防じん 落下



屋外でも安心、防雨仕様「IP65」※

※LED電球、LED投光器はIP54になります。



虫がよりにくい

LED 特有の光の波長で
虫がよりにくい



熱くなりにくい

白熱球に比べ赤外線が少ないため、
光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも
快適にご使用いただけます

演色性
83Ra

置型

全光束
(明るさ) **4000**ルーメン
250形相当
消費電力 50W | 長寿命 40000時間*

空間を均一な照度で広く照らす

LED ベースライト
置き型

昼光色 広配光 約110°
明るさひろがる

防雨型
室内・室外兼用



LEDベースライトAC式

2020年に向けた公共事業所の増加により市場拡大の見込み

規格	明るさ (lm)	色温度 (K)	配光角 (°)	消費電力 (W)	保護等級	商品サイズ (mm)	JANコード	定価
LWT-500BA	500	6,500	110	7	IP65	169×179×264	4967576311038	税抜 4,980円
LWT-1000BA	1,000			13			4967576311045	税抜 6,480円
LWT-2000BA	2,000			25		226×225×316	4967576311052	税抜 11,580円
LWT-4000BA	4,000			50		234×249×342	4967576311069	税抜 13,800円



1灯

全光束
(明るさ) **5000**ルーメン
300形相当
消費電力 50W | 長寿命 40000時間*

2灯

全光束
(明るさ) **10000**ルーメン
500形相当
消費電力 100W | 長寿命 40000時間*

LED スタンドライト

投光器

昼光色 広配光 約110°
明るさひろがる

防雨型
室内・室外兼用

LEDスタンドライト

規格	明るさ (lm)	色温度 (K)	配光角 (°)	消費電力 (W)	保護等級
LWT-5000ST	5,000	6,500	110	50	IP65
LWT-10000ST	10,000			100	

商品サイズ (mm)	JANコード	定価
845×738×880~1850	4967576311014	税抜 15,980円
	4967576311021	税抜 24,800円

2020年に向けた公共事業所の増加 (ハロゲンタイプ⇒LEDタイプへシフト)

ハンディライト・ヘッドライト

ハンディ	ペン型		ハンディライト				ヘッドライト	
								
規格	LWK-16P	LWK-100P	LWK-100Z	LWK-200Z	LWK-500Z	LWK-1300Z	LWH-50	LWH-115
明るさ	16lm	100lm	100lm	200lm	500lm	1300lm	50lm	115lm
照射距離	18m	50m	70m	110m	315m	280m	75m	120m
点灯時間	5時間	5時間	3時間	7時間	9時間	5時間	10時間	7時間
調光機能	—	—	1階段	2階段	2階段	2階段	なし	2階段
ズーム機能	—	—	○	○	○	○	—	○
電池(別売)	単4電池×1	単4電池×2	単3電池×1	単3電池×2	単3電池×6	単3電池×6	単3電池×1	単4電池×3
サイズ(mm)	φ14×98	φ14×143	φ24×96	φ29×160	φ45×179	φ45×170	64×40×62	63×55×62
重量	20g	30g	45g	100g	255g	255g	65g	80g
防水レベル	—	—	IP×4	IP×4	IP×4	IP×4	IP×4	IP×4
JANコード	4967576286688	4967576286695	4967576286701	4967576286718	4967576286725	4967576286732	4967576286749	4967576286756
定価	税抜 998円	税抜 1,580円	税抜 1,580円	税抜 2,480円	税抜 3,280円	税抜 4,980円	税抜 1,580円	税抜 1,980円

クリップライト



LEDクリップライト屋内用

規格	ルーメン数	色温度表示	配光角	消費電力	コード長さ	防水レベル	連結	JANコード	定価
ILW-45GC2	485lm	昼白色	220°	4.2W	5m	屋内用	最大 500W	4967576254175	税抜 2,980円
ILW-85GC2	810lm			7.0W				4967576254182	税抜 3,480円
ILW-165GC2	1600lm			14.0W				4967576254199	税抜 4,980円



LEDクリップライト防滴型 強力クリップタイプ

規格	ルーメン数	色温度表示	配光角	消費電力	コード長さ	防水レベル	連結	JANコード	定価
ILW-45GBC2	485lm (一般電球40W相当)	昼白色	220°	4.2W	5m	防滴 IP32	×	4967576254205	税抜 3,980円
ILW-85GBC2	810lm (一般電球60W相当)			7.0W				4967576254212	税抜 4,280円



LEDワークライト防滴型 ぶら下げタイプ

規格	ルーメン数	色温度表示	配光角	消費電力	コード長さ	防水レベル	連結	JANコード	定価
ILW-43GB2	485lm (一般電球40W相当)	昼白色	220°	4.2W	3m	防滴 IP32	×	4967576254229	税抜 2,980円
ILW-83GB2	810lm (一般電球60W相当)			7.0W				4967576254236	税抜 3,280円



LEDワークライトシリーズ LED電球 広配光

規格	ルーメン数	色温度表示	配光角	消費電力	口金	設計寿命(約)	JANコード	定価
LDA5N-G-C2	485lm	昼白色	220°	4.2W	E26	40,000時間**	4967576254243	税抜 1,280円
LDA7N-G-C2	810lm			7.0W			4967576254250	税抜 1,680円
LDA14N-G-C2	1600lm			14.0W			4967576254267	税抜 3,280円

いろんなシーンで活躍



アイリスオーヤマ株式会社 法人営業部

<input type="checkbox"/> 仙台支店 〒980-0023 宮城県仙台市青葉区北目町1-13 アイリス北目ビル2F TEL022-217-1103
<input type="checkbox"/> 東京支店 〒112-0004 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング5F TEL03-3817-1026
<input type="checkbox"/> 名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目3-3 AMMNATビル6F TEL052-218-6605
<input type="checkbox"/> 大阪支店 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-20-16 アイリス心斎橋ビル4F TEL06-6241-7198

受付時間 9:00~17:00

取り扱い店舗

※このカタログの記載内容は2018年1月現在のものです。
 ※本カタログに掲載の商品は予告なく変更することがあります。
 ※本カタログに掲載の商品の写真・色に関しては印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。